



Empfohlene Einbaumaße

Ausführung standard	Nutgrund $\varnothing D_{H9}$	Nutbreite $E_{+0,2}$	Radius R_{max}	Stegbreite b (min.)	O-Ring Schnurstärke $\varnothing D1$
8 - 11,9	$\varnothing d + 4,8$	3,7	0,2	2,0	1,78
12 - 64,9	$\varnothing d + 6,8$	5,0	0,4	2,0	2,62
65 - 250,9	$\varnothing d + 8,8$	6,0	0,8	3,0	3,53
251 - 420,9	$\varnothing d + 12,2$	8,4	1,0	4,0	5,33
421 - 650,9	$\varnothing d + 16,0$	11,0	1,0	5,0	7,00

Abstreifer / Bestellbeispiel:

A S - 80 x 88,8 x 6,0 - B R

Abstreifer für Stange $\varnothing 80$ / PTFE-Bronze / Standardausführung

A S - 50 x 56,8 x 5,0 - K

Abstreifer für Stange $\varnothing 50$ / PTFE-Kohle

Alle Abstreifer werden im Standard mit einem O-Ring NBR 70 Shore geliefert. O-Ring Sonderwerkstoffe wie z.B. Viton müssen separat angegeben werden!

Materialbezeichnung

PTFE - Bronze BR
 PTFE - Kohle K
 PTFE - Glasfaser GF
 PTFE - Sonderwerkstoffe SO

PU - Polyurethan PU
 (Sonderwerkstoff, geänderte Materialeigenschaften und techn. Spezifikationen beachten)



Bestellbezeichnung	$\varnothing d_{f8/h9}$	$\varnothing D_{H9}$	$E_{+0,2}$	$\varnothing D_2_{H11}$	OR
AS - 10 - 14,8 - 3,7 - BR	10	14,8	3,7	20,7	013
AS - 20 - 26,8 - 5,0 - BR	20	26,8	5,0	23,5	118
AS - 22 - 28,8 - 5,0 - BR	22	28,8	5,0	25,5	119
AS - 25 - 31,8 - 5,0 - BR	25	31,8	5,0	28,5	121
AS - 28 - 34,8 - 5,0 - BR	28	34,8	5,0	31,5	123
AS - 30 - 36,8 - 5,0 - BR	30	36,8	5,0	33,5	124
AS - 32 - 38,8 - 5,0 - BR	32	38,8	5,0	35,5	126
AS - 35 - 41,8 - 5,0 - BR	35	41,8	5,0	38,5	127
AS - 36 - 42,8 - 5,0 - BR	36	42,8	5,0	39,5	129
AS - 38 - 44,8 - 5,0 - BR	38	44,8	5,0	41,5	130
AS - 40 - 46,8 - 5,0 - BR	40	46,8	5,0	43,5	131
AS - 42 - 48,8 - 5,0 - BR	42	48,8	5,0	45,5	132
AS - 45 - 51,8 - 5,0 - BR	45	51,8	5,0	48,5	134
AS - 48 - 54,8 - 5,0 - BR	48	54,8	5,0	51,5	136
AS - 50 - 56,8 - 5,0 - BR	50	56,8	5,0	53,5	137
AS - 52 - 58,8 - 5,0 - BR	52	58,8	5,0	55,5	138
AS - 55 - 61,8 - 5,0 - BR	55	61,8	5,0	58,5	140
AS - 56 - 62,8 - 5,0 - BR	56	62,8	5,0	59,5	141
AS - 60 - 66,8 - 5,0 - BR	60	66,8	5,0	63,5	143
AS - 63 - 69,8 - 5,0 - BR	63	69,8	5,0	66,5	145
AS - 65 - 73,8 - 6,0 - BR	65	73,8	6,0	69,0	231
AS - 70 - 78,8 - 6,0 - BR	70	78,8	6,0	74,0	233
AS - 75 - 83,8 - 6,0 - BR	75	83,8	6,0	79,0	234
AS - 80 - 88,8 - 6,0 - BR	80	88,8	6,0	84,0	236
AS - 85 - 93,8 - 6,0 - BR	85	93,8	6,0	89,0	238
AS - 90 - 98,8 - 6,0 - BR	90	98,8	6,0	94,0	239
AS - 95 - 103,8 - 6,0 - BR	95	103,8	6,0	99,0	241
AS - 100 - 108,8 - 6,0 - BR	100	108,8	6,0	104,0	242
AS - 105 - 113,8 - 6,0 - BR	105	113,8	6,0	109,0	244
AS - 110 - 118,8 - 6,0 - BR	110	118,8	6,0	114,0	245

Zwischengrößen und Sonderabmessungen sind lieferbar.



Bestellbezeichnung	∅d _{f8/h9}	∅D _{H9}	E _{+0,2}	∅D _{2, H11}	OR
AS - 115 - 123,8 - 6,0 - BR	115	123,8	6,0	119,0	247
AS - 120 - 128,8 - 6,0 - BR	120	128,8	6,0	124,0	248
AS - 125 - 133,8 - 6,0 - BR	125	133,8	6,0	129,0	250
AS - 130 - 138,8 - 6,0 - BR	130	138,8	6,0	134,0	252
AS - 135 - 143,8 - 6,0 - BR	135	143,8	6,0	139,0	253
AS - 140 - 148,8 - 6,0 - BR	140	148,8	6,0	144,0	255
AS - 150 - 158,8 - 6,0 - BR	150	158,8	6,0	154,0	258
AS - 155 - 163,8 - 6,0 - BR	155	163,8	6,0	159,0	259
AS - 160 - 168,8 - 6,0 - BR	160	168,8	6,0	164,0	259
AS - 170 - 178,8 - 6,0 - BR	170	178,8	6,0	174,0	261
AS - 175 - 183,8 - 6,0 - BR	175	183,8	6,0	179,0	262
AS - 180 - 188,8 - 6,0 - BR	180	188,8	6,0	184,0	263
AS - 190 - 198,8 - 6,0 - BR	190	198,8	6,0	194,0	264
AS - 200 - 208,8 - 6,0 - BR	200	208,8	6,0	204,0	266
AS - 210 - 218,8 - 6,0 - BR	210	218,8	6,0	214,0	267
AS - 220 - 228,8 - 6,0 - BR	220	228,8	6,0	224,0	269
AS - 230 - 238,8 - 6,0 - BR	230	238,8	6,0	234,0	271
AS - 240 - 248,8 - 6,0 - BR	240	248,8	6,0	244,0	272
AS - 250 - 258,8 - 6,0 - BR	250	258,8	6,0	254,0	274
AS - 260 - 272,2 - 8,4 - BR	260	272,2	8,4	264,5	377
AS - 270 - 282,2 - 8,4 - BR	270	282,2	8,4	274,5	378
AS - 280 - 292,2 - 8,4 - BR	280	292,2	8,4	284,5	379
AS - 290 - 302,2 - 8,4 - BR	290	302,2	8,4	294,5	380
AS - 300 - 312,2 - 8,4 - BR	300	312,2	8,4	304,5	381
AS - 310 - 322,2 - 8,4 - BR	310	322,2	8,4	314,5	381
AS - 320 - 332,2 - 8,4 - BR	320	332,2	8,4	324,5	382
AS - 330 - 342,2 - 8,4 - BR	330	342,2	8,4	334,5	382
AS - 340 - 352,2 - 8,4 - BR	340	352,2	8,4	344,5	382
AS - 350 - 362,2 - 8,4 - BR	350	362,2	8,4	354,5	383

Zwischengrößen und Sonderabmessungen sind lieferbar.